

Kāšu uzgaļi KV-25

Ražotājs: Yongjiu Electric Power Fitting Co., Ltd

Adrese: Jiaxi Industrial, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, CHINA

Ekspluatācijas instrukcija

1. Uzgaļa iekšējais diametrs atbilst metāla āķa diametram, ārējā virsma vītņota atbilst izolatora iekšējai vītnei.

3. Uzgalis pirms nostiprināšanas uz āķa jāuzkarsē ūdenī pie 60° C.

Nosaukums	d mm	d1 mm	D mm	D1 Mm	H mm	V Mm	V1 mm	VS mm	VS1m m	Piezīmes
KV-25)	25	20	30	25	57	11	---	5,7	---	Tikai ar ārējo vītņi

Piezīme

d-iekšējais diametrs(lielais)

d1-iekšējais diametrs(mazais)

D-ārējais diametrs(lielais)

D1-iekšējais diametrs(mazais)

H-uzgaļa garums(mm)

V-vītņu daudzums(ārējo)

V1-vītņu daudzums(iekšējo)

VS-vītņu solis(ārējo)

VS1-vītņu solis(iekšējo)

Tehniskie rādītāji

1. Uzgaļi tiek izgatavoti no augstspiediena polietilēna - stabilizēts HDPE.
2. Darba temperatūras intervāls no -45°C līdz +45°C.
3. Vītnes pretestība cirpē ne mazāk par 69,5 H/cm.
4. Lineārā saraušanās pie 100°C ne vairāk par 3%.
5. Īpatnēja elektropretestība pie 20°C ne vairāk $1 \times 10^{-6} \Omega/\text{cm}$.
6. Izstrādājuma kalpošanas laiks ≥ 40 gadi
7. Ekspluatācijas apstākļi: t° - 45 °C / + 45 °C.
8. Izstrādājuma montāžas t° - 25 °C / + 45 °C.